

Termékadatlap

Műszaki adatok



Schneider Charge Pro töltőállomás, 1P-3P, 1xAtt. kábel, 7.4-11-22kW, 16-32A

EVB4S22NC0

Fő jellemzők

Termékcsalád	Schneider Charge Pro
Termék neve	Schneider Charge Pro
Termék vagy alkatrész típusa	Töltőállomás
pólusok leírása	1P or 3P
szerezési mód	Falra szerelhető Lábazatra szerelhető
szerezési támogatás	Lábazat, külön kell rendelni
A telepítés típusa	Beltéri/kültéri
névleges kimeneti teljesítmény	7,4 kW 32 A 230 V 11 kW 16 A 400 V 22 kW 32 A 400 V
kimeneti típus	Töltőkábel T2 alul 7 m
beépítetórendszer	Free access Azonosító kártya MIFARE DESFire EV1 Azonosító kártya MIFARE DESFire EV2 Azonosító kártya MIFARE RFID kártya MIFARE DESFire EV1 RFID kártya MIFARE DESFire EV2 RFID kártya MIFARE
Mennyiség készletenként	1 darab

Kiegészítő jellemzők

tartozékok	1 residual direct current detection device (RDC-DD) Interbus csatlakozás 1 Wi-Fi module Interbus csatlakozás 2 Ethernet interface module Interbus csatlakozás 1 iMSU auxiliary contact Interbus csatlakozás
védőeszköz típusa	Residual direct current detection device (RDC-DD) - 6 mA
[Us] névleges betáplálási feszültség	220...240 V AC 50/60 Hz +/- 10 % 380...415 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
földelési rendszer	TT TN-S TN-C IT only between 220 VAC and 240 VAC
Bemenetek száma	1
bemenet típusa	Auxiliary esetén dinamikus energiamenedzsment NO contact Auxiliary esetén dinamikus energiamenedzsment kiegészítő lemezre van szükség Anti-tripping module esetén dinamikus energiamenedzsment
vezérlés típusa	1 fehér nyomógomb

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

helyi jelzés	Törtésre: LED (kék) Hibaállapot (ERR): LED (piros) Elérhető: LED (zöld) Indítás-leállítás: LED (fehér) Fenntartott: LED (narancs)
magasság	418 mm
Szélesség	292 mm
Mélység	119 mm
Nettó súly	7 kg
szín	Fekete (RAL 9005)
Szabványok	EN/IEC 61851-1 EN/IEC 61439-7 IEC 62955 EN/IEC 61851-21-2 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4 EN/IEC 61000-2-2 EN 301489-1 EN 301489-3 EN 301489-17 EN 301-489-52 EN 300 220 EN 300330 ETSI EN 301 511 EN 301-908-1 EN 301-908-2 ETSI EN 301 908-13 EN/IEC 62314
Terméktanúsítványok	CE UKR EV Ready 2.0A
maximális betáp áram	32 A
Kommunikációs hálózat típusa	Wi-Fi Ethway/X-Way
kommunikációs port protokoll	OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS OCPP 1.6J, for connection to EVCE
kommunikációs szolgáltatás	JSON smart charging
MID energy meter	Nincs
4G modem	Without

Környezet

IP védettségi szint	IP55
IK védelmi fokozat	IK10
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-30...50 °C
Relatív páratartalom	5...95 %
üzemi magasság	0...2000 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	30,000 cm
1. csomag szélessége	39,500 cm

1.csomag hossza	58,000 cm
1. csomag súlya	9,930 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	102,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	131,000 kg

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	1
Termék környezetvédelmi profilja (PEP)	A termék környezeti profilja
Use Better	
Anyagok és csomagolás	
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
Use Again	
Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás	No
WEEE Label	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.